



V800 Il driver per valvola d'espansione elettronica di tipo pulse è stato progettata per garantire i massimi risparmi d'energia e le migliori prestazioni dei banchi refrigerati. La soluzione completa Eliwell è composta dal driver V800 connettibile al dispositivo di visualizzazione remota IWK/V, e dal controllore elettronico ID 985/V.					
Immagine	No. articolo	Definizione	Descrizione	Peso netto / Dimensioni	Applicazioni
	XVD420H485030	V800P1 EEVD AC VALVE RS485	Temperatura di funzionamento: -5...55 Temperatura di immagazzinamento: -20...85 Umidità ambiente: 10...90% RH (non condensante) Alimentazione: 100...240Vac Assorbimento: 3W max N° ingressi analogici: 2 Ingressi analogici: 1x NTC o 4...20mA o 0...5V 1x NTC o 4...20mA N° ingressi digitali: 2 Ingressi digitali: 2x liberi da tensione N° uscite analogiche: 1 Uscite analogiche: 1x 0...10V corrente(voltage) max 20mA N° uscite digitali: 2 Uscite digitali: 1x SPDT N.O. 5A 250Vac N.C. 2A 250Vac 1x Open Collector corrente(voltage) max 35mA Risoluzione: 1 o 0,1°C Connettività: Porta TTL per collegamento a Copy Card e a TelevisSystem Porta TTL per collegamento a USB Copy Card e IWKV Porta Lan per collegamento a ID985V Seriale RS485 N° porte seriali: 3 Porte seriali: 1x TTL 1x RS485 1x LAN	Peso netto: 278 g (9,81 oz) Larghezza netta: 70,2 mm (2,76 in) Altezza netta: 87 mm (3,43 in) Profondità netta: 61,6 mm (2,40 in) Peso imballo: 302 g (10,65 oz) Larghezza imballo: 130 mm (5,12 in) Altezza imballo: 80 mm (3,15 in) Profondità imballo: 88 mm (3,46 in)	Banchi supermercato Celle frigorifere EEV Supermercati