



Sistema per valvole motorizzate EEV stepper Driver EEV stepper Driver per la valvola motorizzata proporzionale XVD è stato progettato per ottimizzare l'efficienza energetica e le prestazioni delle utenze refrigerate. La sua ampia compatibilità con i refrigeranti e con le valvole presenti sul mercato, siano esse unipolari che bipolari, rende questo prodotto particolarmente flessibile. Inoltre la disponibilità della tastiera di servizio SKP10 e dell' interfaccia USB, permettono una facile e veloce messa in funzione dell'impianto.					
Immagine	No. articolo	Definizione	Descrizione	Peso netto / Dimensioni	Applicazioni
	XVD420H485030	XVD 420H RS-485 STEP 24V-V3	Temperatura di funzionamento: -5...+55 Temperatura di immagazzinamento: -5...+55 Umidità ambiente: 10...90% RH (non condensante) Alimentazione: 24Vacdc Assorbimento: 30VA 25W Seriale: EEV Stepper Modello: XDV 420 N° ingressi analogici: 4 Ingressi analogici: 2x NTC o Pt1000 o 4...20mA...5Vdc...10Vdc2x NTC o Pt1000 N° ingressi digitali: 2 Ingressi digitali: 2x liberi da tensione N° uscite analogiche: 0 N° uscite digitali: 2 Uscite digitali: 1x SPST: N.O 5A 250Vac1x Open Collector 12Vdc max 100mA Risoluzione: 0,1°C Precisione: migliore dello 0,5% del fondo scala N° porte seriali: 0	Peso netto: 220 g (7,76 oz) Larghezza netta: 70,2 mm (2,76 in) Altezza netta: 87 mm (3,43 in) Profondità netta: 61,6 mm (2,40 in) Peso netto: 220 g (7,76 oz) Peso imballo: 233 g (8,22 oz) Larghezza netta: 70,2 mm (2,76 in) Altezza netta: 87 mm (3,43 in) Profondità netta: 61,6 mm (2,40 in) Peso imballo: 233 g (8,22 oz) Larghezza imballo: 0 mm (0,00 in) Altezza imballo: 0 mm (0,00 in) Profondità imballo: 0 mm (0,00 in)	Celle frigorifere Centrali compressori Programmabili Unità Centrali